

JIS C 4212 고효율 저압 삼상 바구니형 유도 전압기
전 폐형태 전동기 (0.2~160kW) 의 효율

정격 출력 (단위:kW)	효 율 치 (단위:%)					
	2 극		4 극		6 극	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
	200V 또는 400V	220V 또는 440V	200V 또는 400V	220V 또는 440V	200V 또는 400V	220V 또는 440V
0.2	70.0	71.0	72.0	74.0	—	—
0.4	76.0	77.0	76.0	78.0	73.0	76.0
0.75	77.5	78.5	80.5	82.5	78.5	80.0
1.5	83.0	84.0	82.5	84.0	83.0	84.5
2.2	84.5	85.5	85.5	87.0	84.5	86.0
3.7	87.0	87.5	86.0	87.5	86.0	87.0
5.5	88.0	88.5	88.5	89.5	88.0	89.0
7.5	88.5	89.0	88.5	89.5	88.5	89.5
11	90.0	90.2	90.2	91.0	89.5	90.2
15	90.0	90.2	90.6	91.0	89.5	90.2
18.5	90.6	91.0	91.7	92.4	91.0	91.7
22	91.0	91.0	91.7	92.4	91.0	91.7
30	91.4	91.7	92.4	93.0	91.7	92.4
37	92.1	92.4	92.4	93.0	91.7	92.4
45	92.4	92.7	92.7	93.0	92.4	93.0
55	92.7	93.0	93.3	93.6	93.3	93.6
75	93.6	93.6	94.1	94.5	93.6	94.1
90	94.3	94.5	94.1	94.5	93.9	94.1
110	94.3	94.5	94.1	94.5	94.5	95.0
132	94.8	95.0	94.5	95.0	94.5	95.0
160	94.8	95.0	94.8	95.0	94.5	95.0

(비고) 효율치는 JIS C 4212(고효율 저압 삼상 바구니형 유도 전압기)의 7.3 효율 시험에 규정하는 방법에 의해 측정된 값으로 한다.또한, 이 효율치에는, 4.2 효율의 유도를 적용한다.